






Die neue DIANA-INTERTRAY 100-I

Technische Daten:

<p>1. Aufrichteschachteln</p>  	<p>B 150 – 1000 mm L 130 – 870 mm b 20 – 150 mm</p> <p>Max. Ausstoß 30.000 Stück/h</p> <p>B 270 – 1000 mm L 130 – 870 mm b 30 – 140 mm</p> <p>Max. Ausstoß 30.000 Stück/h</p>																
<p>2. Faltbodenschachteln</p> 	<table border="0"> <tr> <td>im Takt</td> <td>mit Faltbodeneinrichtung kontinuierlich</td> </tr> <tr> <td>B 255 – 1000 mm</td> <td>250 – 900 mm</td> </tr> <tr> <td>L max. 850 mm</td> <td>900 mm</td> </tr> <tr> <td>D max. 150 mm</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>h1 min. 50 mm</td> <td>50 mm</td> </tr> <tr> <td>a min. 90 mm</td> <td>90 mm</td> </tr> <tr> <td>b min. 30 mm</td> <td>30 mm</td> </tr> <tr> <td>Max. Ausstoß 30.000 Stück/h</td> <td>50.000 Stück/h</td> </tr> </table>	im Takt	mit Faltbodeneinrichtung kontinuierlich	B 255 – 1000 mm	250 – 900 mm	L max. 850 mm	900 mm	D max. 150 mm	150 mm	h1 min. 50 mm	50 mm	a min. 90 mm	90 mm	b min. 30 mm	30 mm	Max. Ausstoß 30.000 Stück/h	50.000 Stück/h
im Takt	mit Faltbodeneinrichtung kontinuierlich																
B 255 – 1000 mm	250 – 900 mm																
L max. 850 mm	900 mm																
D max. 150 mm	150 mm																
h1 min. 50 mm	50 mm																
a min. 90 mm	90 mm																
b min. 30 mm	30 mm																
Max. Ausstoß 30.000 Stück/h	50.000 Stück/h																
<p>3. Faltschachteln</p> 	<p>B 110 – 1000 mm L max. 900 mm L1 min. 55 mm</p> <p>Maschinengeschwindigkeit max. 400 m/min.</p>																
<p>4. Falstülpeschachteln</p> 	<p>B 100 – 730 mm L 85 – 900 mm C1 max. 1000 mm F min. 15 mm</p>																
<p>Faltschachtelkarton</p>	<table border="0"> <tr> <td>1. Aufrichteschachteln</td> <td>250 – 900 g/qm</td> </tr> <tr> <td>2. Faltbodenschachteln</td> <td>250 – 900 g/qm</td> </tr> <tr> <td>3. Faltschachteln</td> <td>200 – 900 g/qm</td> </tr> <tr> <td>4. Falstülpeschachteln</td> <td>200 – 900 g/qm</td> </tr> </table>	1. Aufrichteschachteln	250 – 900 g/qm	2. Faltbodenschachteln	250 – 900 g/qm	3. Faltschachteln	200 – 900 g/qm	4. Falstülpeschachteln	200 – 900 g/qm								
1. Aufrichteschachteln	250 – 900 g/qm																
2. Faltbodenschachteln	250 – 900 g/qm																
3. Faltschachteln	200 – 900 g/qm																
4. Falstülpeschachteln	200 – 900 g/qm																
<p>Wellpappe</p>	<table border="0"> <tr> <td>1. Aufrichteschachteln</td> <td>E-Welle</td> </tr> <tr> <td>2. Faltbodenschachteln</td> <td>E- und B-Welle</td> </tr> <tr> <td>3. Faltschachteln</td> <td>E- und B-Welle</td> </tr> <tr> <td>4. Falstülpeschachteln</td> <td>E-Welle</td> </tr> </table>	1. Aufrichteschachteln	E-Welle	2. Faltbodenschachteln	E- und B-Welle	3. Faltschachteln	E- und B-Welle	4. Falstülpeschachteln	E-Welle								
1. Aufrichteschachteln	E-Welle																
2. Faltbodenschachteln	E- und B-Welle																
3. Faltschachteln	E- und B-Welle																
4. Falstülpeschachteln	E-Welle																
<p>Maße und Gewichte</p>	<table border="0"> <tr> <td>Länge der Grundmaschine (bei Geradeaustansport)</td> <td>ca. 14 m</td> </tr> <tr> <td>Seemäßige Verpackung</td> <td>ca. 46 cbm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht der Grundmaschine</td> <td>ca. 83.000 N (8,3 t netto)</td> </tr> </table>	Länge der Grundmaschine (bei Geradeaustansport)	ca. 14 m	Seemäßige Verpackung	ca. 46 cbm	Gewicht der Grundmaschine	ca. 83.000 N (8,3 t netto)										
Länge der Grundmaschine (bei Geradeaustansport)	ca. 14 m																
Seemäßige Verpackung	ca. 46 cbm																
Gewicht der Grundmaschine	ca. 83.000 N (8,3 t netto)																
<p>Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren technischen Informationen</p>																	

JAGENBERG

Bessere Technik – Ihr Vorteil

JAGENBERG AG · D-4000 Düsseldorf 1 · Tel. (0211) 3397-0 · Telex 8 582 579/8 582 741/8 588 017